КОНТУР-М ТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОМПЛЕКС ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТОВ ОТ БПЛА

КОМПЛЕКС ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЗАЩИТЫ нефтегазовых, энергетических, промышленных и инфраструктурных объектов от угроз, связанных с применением БПЛА.

АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА





КОМПЛЕКС «КОНТУР-М» АКТИВНО ПРИМЕНЯЕТСЯ в составе мобильно-огневых групп (МОГ) для круглосуточного наблюдения, обнаружения и сопровождения БПЛА, а также усиления существующих постов объектовой защиты.

ГДЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

НПЗ	Газовые объекты	Энергетические объекты	Объекты критической инфраструктуры
Нефтебазы	Склады ГСМ	Промышленные площадки	Посты охраны периметра



«КОНТУР-М» УСИЛИВАЕТ СУЩЕСТВУЮЩУЮ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ

Без полной перестройки инфраструктуры объекта. Комплекс уже применяется на многих объектах страны для решения задач защиты от БПЛА.

СОВМЕСТИМОСТЬ И КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Универсальный кронштейн-компенсатор *позволяет использовать комплекс с широким перечнем крупнокалиберного вооружения, снижая ударные нагрузки на тепловизионный модуль при работе.*

СОВМЕСТИМОСТЬ С ВООРУЖЕНИЕМ И ПОСТАМИ

Комплекс может быть установлен на широкий перечень пулемётов и огневых средств, включая:

- пулемёты калибра 7,62 мм;
- крупнокалиберные пулемёты 12,7 мм;
- НСВ-12,7 «Утёс»;
- ДШКМ;
- КПВ / КПВТ 14,5 мм;
- ЗУ-23-2;
- другие стационарные и мобильные позиции по согласованию с заказчиком.

При необходимости специалисты компании выполняют адаптацию *креплений, интерфейсов и компоновки комплекса под конкретное средство установки.*

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



Универсальный кронштейн-компенсатор

Позволяет устанавливать комплекс на различные типы вооружения и огневых средств, включая крупнокалиберные системы.

Круглосуточная работа

День, ночь, сумерки, ограниченная видимость.

Тепловизионный модуль 640×512

Высокое качество тепловизионного изображения обеспечивает уверенное обнаружение и сопровождение целей в тёмное время суток и при ограниченной видимости.

Задержка изображения менее 40 мс

Минимальная задержка видеотракта даёт оператору преимущество при сопровождении движущихся целей и работе по БПЛА.

Дальность обнаружения до 3150 м

Дальность зависит от типа цели, погодных условий, установленного объектива и теплового контраста цели с фоном.

Сменные объективы

Возможность изменения поля зрения системы за счёт применения объективов с различным фокусным расстоянием: 40 мм, 50 мм и других конфигураций по задаче заказчика.

Выносной монитор

Монитор может быть установлен в удобном для оператора месте, что повышает безопасность и удобство работы расчёта.

Полевое исполнение

Защита от пыли, влаги и сложных условий эксплуатации.

Монтаж и обучение

При необходимости специалисты компании выполняют установку комплекса, настройку и обучение расчётов.


Конфигурация под задачу заказчика

Комплекс может производиться с различными объективами 40 мм или 50 мм в зависимости от требований заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СОСТАВ КОМПЛЕКСА

ОСНОВНЫЕ ТТХ КОМПЛЕКСА «КОНТУР-М»

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Тип комплекса	Тепловизионный комплекс наблюдения и прицеливания
Назначение	Защита объектов от БПЛА
Разрешение тепловизионного модуля	640×512 пикселей
Задержка изображения	менее 40 мс
Дальность обнаружения	F40/1.1 — 2200 м F50/1.0 — 3150 м
Температурная чувствительность	≤ 25 мК
Объективы	F40/1.1 F50/1.0
Поле зрения	F40/1.1 — 11.5° F50/1.0 — 8.26°
Оптическое увеличение	F40/1.1 — 1.5× F50/1.0 — 2.3×
Цифровое увеличение	2× / 4×
Выносной монитор	TFT LCD 7”
Время работы	более 48 часов
Степень защиты	IP66
Рабочая температура	от −30 °C до +50 °C
Видеозапись	32 ГБ
Питание	внешний АКБ / внешнее питание





СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Тепловизионный прицел со специальной системой крепления
- Выносной монитор
- Кабели подключения
- Внешний АКБ
- Инструкция





ДЕМОНСТРАЦИЯ И ИСПЫТАНИЯ

Компания готова выехать к заказчику для демонстрации комплекса, проверки его работы в реальных условиях и проведения согласованных испытаний.

По итогам демонстрации возможна адаптация конфигурации комплекса под конкретное средство установки, условия эксплуатации и требования заказчика.

ООО «ВИНТЕК»

поставка тепловизионного комплекса «Контур-М»

VINTEK-ANTIDRON.RU | +7 (343) 319-01-16